



Ficha técnica

Tacos de latón.

Ref.	Medida	ØBroca	Long. Taco	Profund. taladro	Esp. Mat. Mín	Carga Tracción (N)
903S08	M4	5	16	20	25	600
903S09	M6	8	23	28	35	1000

CARACTERÍSTICAS

- Anclaje para fijaciones de cargas medias/ligeras.
- Fabricado en latón, gran resistencia a la corrosión.
- Posibilidad uso en ladrillo hueco, ladrillo macizo y superficies de hormigón.
- Anclaje de poca profundidad. No requiere gran grosor de hormigón y se evita tocar el forjado.
- Adecuado para tornillos/varillas con rosca métrica.
- No necesita expansionador. El elemento de anclaje ejerce la expansión, dicho anclaje se inserta en el orificio, con el roscado de la varilla/tornillo el taco se expande por las cuatro pestañas quedando fijado de manera sólida al sustrato.
- Textura especial exterior moleteada para asegura una buena anti-rotación durante la fijación.

APLICACIONES

Tuberías, Falsos techos, Sistemas de ventilación, Rejillas, Soportes de cables, Construcciones en acero, Montajes colgantes con varilla roscada, etc.

MONTAJE

1. Hacer el agujero con la broca y la profundidad que se indica en la tabla.
2. Limpiar el agujero.
3. Introducir el taco por completo en el agujero.

4. Introducir el tornillo/varilla en el taco (se recomienda el uso de una llave de torsión y el par de apriete que se indica en la tabla).